



認定番号 1102-01801-05

認定合格証

簡易わく

S617F(A617FX_W, A617F, A617S, NA617F, TA617F, A617FX,
A617SX, NA617FX, TA617FX, A617FM, A617SM, NA617FM,
TA617FM)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成23年 2月28日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木






試験番号 1102-01801-0501

発行日 平成23年2月28日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 兵庫工場
- 種類、型式及び数量 簡易わく S6171' 5枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材第1節建わく
- 試験実施日 平成23年2月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第2条及び第3条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条、第5条、第7条及び認定基準により定める脚柱抜け止め引張試験に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	66.4	72.8	70.8	73.5	67.6	70.2
厚生労働省規格による値	強度 63.7kN以上					平均値 68.6kN以上

(2)-2 たわみ試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
厚生労働省規格による値	鉛直たわみ量10mm以下				

(2)-3 引張試験(交さ筋かいピン)

50kN 引張・圧縮試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	9.31	9.37	8.39	9.90	8.90	9.17
厚生労働省規格による値	強度 5.88kN以上					平均値 6.37kN以上

(2)-4 引張試験(脚柱抜け止め)

50kN 引張・圧縮試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12.98	13.31	13.86	13.93	13.55	13.5
認定基準による値	強度 9.80kN以上					平均値 10.8kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし。